屋内照明器具特性

品番（品名）	LAMP_LDT8L-G/Z60/S/W
光源	LDT8L-G/Z60/S/W x1　　810.0 lm
管理番号	K0139767(0)MR1
BZ分類	BZ9/0.7/BZ8

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	37 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	63 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.69		0.6	45	32	24	18	42	30	22	17	36	26	20	15	30	22	17	13	8
	中 0.67		0.8	54	41	32	26	50	38	30	24	43	33	26	21	36	28	23	18	13
	否 0.63		1.0	60	47	39	32	55	44	36	30	47	38	32	26	40	33	27	23	16
下方投影面積	cm^2		1.25	65	54	45	38	61	50	42	36	52	44	37	32	44	37	32	28	20
			1.5	70	59	50	44	65	55	47	41	56	48	41	36	47	41	36	32	23
等価発光面積	cm^2		2.0	75	66	58	52	70	62	55	49	61	54	48	43	52	46	42	38	28
			2.5	79	71	64	58	74	66	60	54	64	58	53	48	55	50	46	42	32
			3.0	82	74	68	62	77	70	64	59	67	61	56	52	57	53	49	46	35
			4.0	86	79	74	69	80	75	70	65	70	66	61	58	61	57	54	51	39
			5.0	88	83	78	73	83	78	73	69	72	69	65	62	63	60	57	54	42
			7.0	91	87	83	79	86	82	78	75	75	72	69	67	66	63	61	59	46
			10.0	93	90	87	84	88	85	82	79	78	75	73	71	68	66	64	62	50

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	2.02Hm	2.02Hm





107.7
68.7

パナソニック株式会社