屋内照明器具特性

品番（品名）	LAMP_M400.L/BU
光源	M400L/BUSC/N x1　　37500.0 lm
管理番号	K0019500(*)DJ 1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	53 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	47 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.55	cm²	cm²
中	0.53		
否	0.5		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	42	29	21	16	38	27	19	14	31	21	15	11	24	17	12	8	3
0.8	50	37	29	22	45	34	26	20	36	27	21	16	28	21	16	12	5
1.0	56	44	35	28	51	40	32	25	41	32	26	21	31	25	20	16	7
1.25	61	50	41	34	56	45	37	31	45	37	30	25	35	29	24	19	10
1.5	66	55	46	39	60	50	42	36	48	40	34	29	37	32	27	23	12
2.0	71	62	54	47	65	56	49	43	53	46	40	35	41	36	32	28	16
2.5	75	66	59	53	69	61	54	49	56	50	45	40	44	40	36	32	19
3.0	78	70	63	57	71	64	58	53	58	53	48	44	46	42	38	35	21
4.0	82	75	69	64	75	69	64	59	62	57	53	49	50	46	43	40	25
5.0	84	78	73	68	77	72	67	63	64	60	56	53	52	48	46	43	28
7.0	87	82	78	74	80	76	72	69	67	64	61	58	54	52	49	47	31
10.0	89	86	83	79	83	79	76	74	69	67	64	62	57	55	53	51	35





パナソニック株式会社