屋内照明器具特性

品番（品名）	LB19900
光源	LDA8D-A1/D x1　　530.0 lm
管理番号	K0115998（0）DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	90 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																ZCM
	良 0.69	0.6	53	41	33	28	52	40	33	27	48	38	31	27	45	36	30	26	23
	中 0.67	0.8	63	51	43	37	61	50	42	37	57	47	41	36	53	45	39	35	32
	否 0.63	1.0	69	58	50	44	67	57	49	43	63	54	47	42	59	51	46	41	38
下方投影面積	cm²	1.25	75	65	57	51	73	63	56	50	68	60	54	49	64	57	52	47	44
		1.5	79	70	62	56	77	68	61	56	72	65	59	54	68	62	57	52	48
等価発光面積	cm²	2.0	85	77	70	65	82	75	69	64	78	71	66	62	73	68	63	60	55
		2.5	89	81	75	70	86	79	74	69	81	76	71	67	77	72	68	65	60
		3.0	91	85	79	75	88	83	78	73	84	79	75	71	79	75	72	68	64
		4.0	94	89	85	81	92	87	83	79	87	83	80	76	82	79	76	74	69
		5.0	96	92	88	85	94	90	86	83	89	86	83	80	85	82	79	77	72
		7.0	99	96	92	90	96	93	91	88	92	89	87	85	87	85	83	81	76
		10.0	101	98	96	94	98	96	94	92	94	92	90	88	89	88	86	85	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm





272.7
272.7

パナソニック株式会社