屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15370K
光源	LDG11L-G/95/W x1　　1370.0 lm
管理番号	K0147993(0)DB1
BZ分類	BZ6/1.1/BZ5

器具効率	84 %
上方光束	21 %
下方光束	63 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.70Hm	1.70Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	41	31	24	19	39	30	23	19	35	27	22	18	32	25	20	16	13
0.8	50	40	33	28	47	38	32	27	42	35	29	25	38	32	27	24	20
1.0	55	46	39	34	53	44	38	33	47	40	35	31	43	37	32	29	25
1.25	61	52	46	41	58	50	44	39	52	46	41	37	47	42	38	35	30
1.5	65	57	51	46	61	54	49	44	56	50	45	42	50	46	42	39	34
2.0	70	63	58	53	66	61	56	52	60	56	52	48	55	51	48	45	39
2.5	73	67	63	59	70	65	60	57	64	60	56	53	58	55	52	49	43
3.0	75	70	66	62	72	67	64	60	66	62	59	56	60	57	55	53	46
4.0	78	74	71	68	74	71	68	65	68	66	63	61	63	60	58	57	50
5.0	79	76	73	71	76	73	71	68	70	68	66	64	64	62	61	59	52
7.0	81	79	77	75	78	76	74	72	72	70	69	67	66	65	64	62	55
10.0	83	81	79	78	80	78	77	75	73	72	71	70	68	67	66	65	57





149.5
131.9

パナソニック株式会社