屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16023K
光源	LDA3L-E17/C/W x1　　280.0 lm
管理番号	K0169958(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	60 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	13 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	47 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		30	22	17	14	28	21	17	14	26	20	16	13	23	18	15	12	10
	中 0.6	0.8		36	28	23	20	34	27	22	19	31	25	21	18	28	23	20	17	14
	否 0.56	1.0		39	33	28	24	38	31	27	23	34	29	25	22	31	27	23	21	18
下方投影面積	cm^2	1.25		43	37	32	28	41	35	31	27	37	32	29	26	34	30	27	24	21
		1.5		46	40	35	32	44	38	34	31	40	35	32	29	36	33	30	27	24
等価発光面積	cm^2	2.0		49	44	40	37	47	43	39	36	43	39	36	34	39	36	34	31	28
		2.5		51	47	43	40	49	45	42	39	45	42	39	37	41	39	36	34	30
		3.0		53	49	46	43	51	47	44	42	47	44	41	39	43	40	38	37	32
		4.0		55	52	49	47	53	50	48	45	49	46	44	42	45	43	41	40	35
		5.0		56	54	51	49	54	52	50	48	50	48	46	45	46	44	43	42	37
		7.0		58	56	54	52	56	54	52	51	51	50	49	47	48	46	45	44	39
		10.0		59	57	56	55	57	55	54	53	53	52	51	50	49	48	47	46	41

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm





162.5
45.0

パナソニック株式会社