屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16231
光源	LED3500_70_430 x1　　430.0 lm
管理番号	K0151381(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	56	43	35	30	54	42	35	30	51	41	34	29	49	40	34	29	27
0.8	65	54	46	40	64	53	45	40	61	51	44	39	58	50	43	39	36
1.0	72	61	53	47	70	60	53	47	67	58	52	46	64	56	50	46	43
1.25	78	68	61	55	76	67	60	55	73	65	59	54	69	63	57	53	50
1.5	82	73	66	61	80	72	65	60	77	70	64	59	73	67	62	58	55
2.0	88	80	74	69	86	79	73	68	82	76	71	67	79	74	70	66	63
2.5	92	85	79	75	90	84	78	74	86	81	76	73	82	78	74	71	68
3.0	94	88	83	79	92	87	82	78	88	84	80	77	85	81	78	75	72
4.0	97	93	89	85	95	91	87	84	92	88	85	82	88	86	83	80	77
5.0	99	95	92	89	97	94	91	88	94	91	88	86	91	88	86	84	80
7.0	101	99	96	93	100	97	95	92	96	94	92	90	93	91	90	88	84
10.0	103	101	99	97	101	100	98	96	98	97	95	94	95	94	92	91	87

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



307.9
307.9

パナソニック株式会社