屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16787
光源	LED2700_70_341 x1　　341.0 lm
管理番号	K0146454(0)DB1
BZ分類	BZ5/2.8/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	13 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	87 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		53	41	33	28	52	40	33	27	48	38	31	26	45	36	30	26	23
	中 0.6	0.8		63	51	43	37	60	49	42	36	56	47	40	35	52	44	38	34	31
	否 0.56	1.0		69	58	50	44	66	56	49	43	62	53	46	41	58	50	44	40	36
下方投影面積	cm^2	1.25		75	64	56	50	72	62	55	49	67	59	53	48	62	56	50	46	42
等価発光面積	cm^2	1.5		79	69	61	55	76	67	60	54	71	63	57	52	66	60	55	50	46
		2.0		84	76	69	63	81	74	67	62	76	70	64	60	71	66	61	57	53
		2.5		88	80	74	69	85	78	72	68	79	74	69	65	74	70	66	62	57
		3.0		90	84	78	73	87	81	76	72	82	77	73	69	77	73	69	66	61
		4.0		93	88	83	79	91	86	81	77	85	81	77	74	80	77	74	71	65
		5.0		96	91	87	83	93	89	85	81	87	84	81	78	82	79	77	74	69
		7.0		98	94	91	88	95	92	89	86	90	87	85	82	85	83	81	79	73
		10.0		100	97	95	92	97	95	93	90	92	90	88	86	87	85	84	82	76

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.87H m	0.92H m





351.1
334.7

パナソニック株式会社