屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB50938
光源	LED2700_70_1025 x1　　1025.0 lm
管理番号	K0154842(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %
上方光束	49 %
下方光束	51 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）ZCM																			
0.6	42	29	21	15	39	27	19	14	31	22	16	11	25	17	12	8	3			
0.8	50	37	28	22	46	34	26	20	37	28	21	16	29	22	17	13	6			
1.0	56	44	35	28	51	40	32	25	41	33	26	21	33	26	20	16	8			
1.25	62	50	41	34	56	46	37	31	46	37	31	26	36	30	24	20	11			
1.5	66	55	46	39	60	50	42	36	49	41	35	30	39	33	28	24	14			
2.0	72	62	54	47	66	57	49	43	54	47	41	36	43	38	33	29	18			
2.5	76	67	59	53	69	61	55	49	57	51	46	41	46	41	37	33	21			
3.0	78	70	64	57	72	65	59	53	60	54	49	45	48	44	40	37	24			
4.0	82	75	70	64	76	70	64	59	63	59	54	50	52	48	45	41	28			
5.0	85	79	74	69	78	73	68	64	66	62	58	54	54	51	48	45	30			
7.0	88	83	79	75	81	77	73	70	69	65	62	59	57	54	52	49	34			
10.0	90	87	83	80	84	80	77	74	71	68	66	64	59	57	55	53	38			

保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	0 m	2.33 m
2	0	3
2.5	0	3.68
3	0	4.38





355.5
5.4

パナソニック株式会社

H=3.5