屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB50950
光源	LED5000_70_538 x1　　538.0 lm
管理番号	K0154735(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %		
上方光束	16 %		
下方光束	84 %		
保守率	良	0.69	
	中	0.67	
	否	0.63	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.35Hm	1.23Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	53	40	32	27	51	39	32	27	47	37	30	26	43	35	29	25	22
0.8	62	50	42	36	60	49	41	36	55	46	39	34	51	43	38	33	30
1.0	68	57	49	43	66	56	48	43	61	52	46	41	56	49	44	39	35
1.25	74	64	56	50	71	62	55	49	66	58	52	47	61	55	50	46	41
1.5	78	69	62	56	75	67	60	55	70	63	57	52	65	59	54	50	46
2.0	84	76	70	64	81	74	68	63	75	69	64	60	70	65	61	57	52
2.5	88	81	75	70	85	78	73	68	79	74	69	65	73	69	66	62	57
3.0	90	84	79	74	87	81	77	72	81	77	73	69	76	72	69	66	60
4.0	93	88	84	80	90	86	82	78	85	81	78	74	79	76	73	71	65
5.0	95	91	87	84	92	89	85	82	87	84	81	78	81	79	76	74	68
7.0	98	95	92	89	95	92	89	87	89	87	84	82	84	82	80	78	72
10.0	100	97	95	93	97	94	92	91	91	89	88	86	86	84	83	82	75





268.5
248.4

パナソニック株式会社