屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB50958
光源	LED2700_70_235 x1　　235.0 lm
管理番号	K0154843(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %
上方光束	46 %
下方光束	54 %

保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.24Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	43	29	21	15	39	27	19	14	32	22	16	11	25	18	13	9	4
0.8	51	38	29	22	46	34	26	20	38	28	22	17	30	23	17	13	7
1.0	57	44	35	28	52	40	32	26	42	33	26	21	34	27	21	17	9
1.25	62	50	41	34	57	46	38	31	47	38	31	26	37	31	25	21	12
1.5	66	55	46	39	61	50	43	36	50	42	36	30	40	34	29	25	15
2.0	72	62	54	47	66	57	50	44	55	48	42	37	45	39	34	30	19
2.5	76	67	60	53	70	62	55	49	58	52	47	42	48	43	38	35	23
3.0	79	71	64	58	73	65	59	54	61	55	50	46	50	45	41	38	25
4.0	83	76	70	64	76	70	65	60	64	60	55	51	53	49	46	43	30
5.0	85	79	74	69	79	74	69	64	67	63	59	55	55	52	49	46	32
7.0	88	84	79	75	82	78	74	70	70	66	63	60	58	56	53	51	36
10.0	91	87	84	80	84	81	78	75	72	70	67	65	61	59	57	55	40





363.2
5.9

パナソニック株式会社

H=3.5