屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB74406
光源	LED3500_70_882 x1　　882.0 lm
管理番号	K0147563(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	99 %
上方光束	0 %
下方光束	99 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.35Hm	0.35Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	86	81	77	75	85	80	77	75	84	80	77	75	83	79	76	74	73			
0.8	91	87	83	81	91	86	83	81	89	85	83	81	88	85	82	80	79			
1.0	95	90	87	85	94	90	87	85	92	89	86	84	91	88	86	84	83			
1.25	97	93	91	88	96	93	90	88	95	92	89	88	93	91	89	87	86			
1.5	99	96	93	91	98	95	93	91	96	94	92	90	95	93	91	89	88			
2.0	101	98	96	94	100	98	96	94	98	96	94	93	97	95	93	92	90			
2.5	102	100	98	96	101	99	97	96	99	98	96	95	98	96	95	94	92			
3.0	103	101	100	98	102	100	99	97	100	99	97	96	98	97	96	95	93			
4.0	104	103	101	100	103	102	101	99	101	100	99	98	99	98	98	97	95			
5.0	105	104	102	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95			
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	102	102	101	100	100	100	99	99	96			
10.0	106	106	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	100	97			

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



4736.7
4736.7

パナソニック株式会社