屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB74422
光源	LED2700_70_795 x1　　795.0 lm
管理番号	K0147564(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	99 %
上方光束	0 %
下方光束	99 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.35Hm	0.35Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	86	81	78	76	86	81	78	75	85	80	77	75	84	80	77	75	74			
0.8	92	87	84	82	91	87	84	81	90	86	83	81	88	85	83	81	80			
1.0	95	91	88	85	94	90	87	85	92	89	87	85	91	88	86	85	83			
1.25	97	94	91	89	96	93	91	89	95	92	90	88	93	91	89	88	86			
1.5	99	96	93	91	98	95	93	91	96	94	92	90	95	93	91	90	88			
2.0	101	98	96	95	100	98	96	94	98	96	95	93	97	95	94	92	91			
2.5	102	100	98	97	101	99	98	96	99	98	96	95	98	96	95	94	92			
3.0	103	101	100	98	102	100	99	98	100	99	98	96	98	97	96	95	93			
4.0	104	103	101	100	103	102	101	99	101	100	99	98	99	98	98	97	95			
5.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95			
7.0	106	105	104	103	104	104	103	102	102	102	101	100	100	100	99	99	96			
10.0	106	105	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	100	97			





パナソニック株式会社