屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBX1189
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0150065(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	28 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	52	40	32	26	49	38	31	26	44	35	28	24	39	32	26	22	19
	中 0.6	0.8	61	49	41	36	58	47	40	35	52	43	37	32	46	39	34	30	26
	否 0.56	1.0	67	56	49	43	64	54	47	41	57	49	43	39	51	45	40	36	31
下方投影面積	cm^2	1.25	73	63	56	50	69	60	53	48	62	55	49	45	56	50	45	42	36
		1.5	77	68	61	55	73	65	58	53	66	59	54	50	59	54	50	46	39
等価発光面積	cm^2	2.0	82	75	69	63	78	72	66	61	71	65	61	57	64	59	56	52	45
		2.5	86	79	74	69	82	76	71	67	74	69	65	62	67	63	60	57	49
		3.0	88	83	78	73	84	79	75	71	76	72	69	65	69	66	63	60	52
		4.0	92	87	83	79	88	83	80	76	80	76	73	70	72	69	67	65	56
		5.0	94	90	86	83	89	86	83	80	81	79	76	74	74	72	70	68	59
		7.0	96	93	90	88	92	89	87	84	84	82	80	78	76	75	73	71	62
		10.0	98	96	93	92	94	92	90	88	86	84	82	81	78	77	76	74	64

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.26Hm





221.6
221.6

パナソニック株式会社