# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGBZ0555 |
| 光源 | LED6200_70_3400 x1　　3400.0 lm |
| 管理番号 | K0150506(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 5 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 95 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | 55 | 43 | 35 | 30 | 54 | 42 | 35 | 30 | 51 | 41 | 34 | 29 | 48 | 39 | 33 | 29 | 27 |
| | 中 0.6 | 0.8 | 65 | 54 | 46 | 40 | 63 | 53 | 45 | 40 | 60 | 51 | 44 | 39 | 57 | 49 | 43 | 38 | 36 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 72 | 61 | 53 | 47 | 70 | 60 | 52 | 47 | 66 | 58 | 51 | 46 | 63 | 56 | 50 | 45 | 43 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 78 | 68 | 60 | 54 | 76 | 66 | 59 | 54 | 72 | 64 | 58 | 53 | 69 | 62 | 56 | 52 | 49 |
| | | 1.5 | 82 | 73 | 66 | 60 | 80 | 71 | 65 | 59 | 76 | 69 | 63 | 58 | 72 | 66 | 61 | 57 | 54 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 87 | 80 | 73 | 68 | 85 | 78 | 72 | 68 | 81 | 75 | 70 | 66 | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| | | 2.5 | 91 | 84 | 79 | 74 | 89 | 83 | 78 | 73 | 85 | 80 | 75 | 72 | 81 | 77 | 73 | 70 | 66 |
| | | 3.0 | 93 | 88 | 83 | 78 | 91 | 86 | 81 | 77 | 88 | 83 | 79 | 76 | 84 | 80 | 77 | 74 | 70 |
| | | 4.0 | 97 | 92 | 88 | 84 | 95 | 90 | 86 | 83 | 91 | 87 | 84 | 81 | 87 | 84 | 82 | 79 | 75 |
| | | 5.0 | 99 | 95 | 91 | 88 | 97 | 93 | 90 | 87 | 93 | 90 | 87 | 85 | 89 | 87 | 85 | 82 | 79 |
| | | 7.0 | 101 | 98 | 95 | 93 | 99 | 96 | 94 | 91 | 95 | 93 | 91 | 89 | 92 | 90 | 88 | 87 | 83 |
| | | 10.0 | 103 | 101 | 98 | 96 | 101 | 99 | 97 | 95 | 97 | 96 | 94 | 92 | 94 | 93 | 91 | 90 | 86 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.26Hm | 1.26Hm |
| | | |
| | | |
| | | |







313.7
313.7

パナソニック株式会社