屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ1534K
光源	LED6200_70_4200 x1　　4200.0 lm
管理番号	K0150299(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	55	43	35	30	54	42	35	29	51	41	34	29	48	39	33	29	26
0.8	65	53	45	39	63	52	45	39	60	50	44	39	57	49	43	38	35
1.0	71	60	53	47	69	59	52	46	66	57	51	45	62	55	49	45	42
1.25	77	67	60	54	75	66	59	53	71	63	57	52	68	61	56	51	48
1.5	81	72	65	59	79	71	64	59	75	68	62	58	72	66	61	56	53
2.0	87	79	73	67	85	78	72	67	81	75	70	65	77	72	68	64	60
2.5	91	84	78	73	88	82	77	72	84	79	75	71	81	76	72	69	65
3.0	93	87	82	77	91	85	81	76	87	82	78	75	83	79	76	73	69
4.0	96	91	87	83	94	90	86	82	90	86	83	80	86	83	80	78	74
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	92	89	86	84	89	86	84	81	77
7.0	100	97	95	92	99	96	93	91	95	92	90	88	91	89	87	85	81
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	97	95	93	92	93	92	90	89	85

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



312.8
312.8

パナソニック株式会社