屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ2610
光源	LED6200_70_4899 x1　　4899.0 lm
管理番号	K0164430(0)D 1
BZ分類	BZ6/1.1/BZ5/3.5/BZ6/4.5/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	9 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	91 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	52	40	31	26	51	39	31	25	47	37	30	25	44	35	29	24	22
	中 0.6	0.8	62	50	41	35	60	49	41	35	56	46	39	34	52	44	38	33	30
	否 0.56	1.0	69	57	49	42	66	56	48	42	62	53	46	41	58	50	44	40	36
下方投影面積	cm^2	1.25	75	64	56	50	72	62	55	49	68	59	53	48	63	57	51	46	43
		1.5	79	69	61	55	76	67	60	55	72	64	58	53	67	61	56	51	47
等価発光面積	cm^2	2.0	85	76	69	64	82	74	68	63	77	71	65	61	73	68	63	59	55
		2.5	88	81	75	70	86	79	73	69	81	75	71	66	77	72	68	64	60
		3.0	91	85	79	74	88	83	77	73	84	79	74	71	79	75	71	68	64
		4.0	94	89	85	80	92	87	83	79	87	83	80	76	83	79	76	74	69
		5.0	97	92	88	85	94	90	86	83	89	86	83	80	85	82	80	77	72
		7.0	99	96	93	90	97	94	91	88	92	89	87	85	88	86	84	82	76
		10.0	101	99	96	94	99	96	94	92	94	92	90	89	90	88	87	85	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.41Hm	1.41Hm





237.2
237.1

パナソニック株式会社