屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ2805K
光源	LED6200_70_4700 x1　　4700.0 lm
管理番号	K0147884(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	13 %
下方光束	87 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.99 m	1.99 m
2	2.62	2.62
2.5	3.2	3.2
3	3.84	3.84

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	53	41	33	28	51	40	32	27	48	38	31	26	44	36	30	26	23
0.8	63	51	43	37	61	50	42	37	56	47	40	35	52	45	39	34	31
1.0	69	58	50	44	67	57	49	44	62	54	47	42	58	51	45	41	37
1.25	75	65	57	51	73	63	56	51	68	60	54	49	63	56	51	47	43
1.5	79	70	63	57	77	68	61	56	71	64	59	54	67	61	56	52	47
2.0	85	77	70	65	82	75	69	64	77	71	66	61	72	67	63	59	54
2.5	88	82	76	71	86	79	74	69	80	75	71	67	75	71	67	64	59
3.0	91	85	80	75	88	83	78	74	83	78	74	71	78	74	71	68	62
4.0	94	89	85	81	91	87	83	79	86	82	79	76	81	78	75	73	67
5.0	96	92	88	85	93	90	86	83	88	85	82	79	83	81	78	76	70
7.0	99	95	93	90	96	93	90	88	91	88	86	84	86	84	82	80	74
10.0	101	98	96	94	98	96	94	92	93	91	89	87	88	86	85	83	77

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



267.3
267.3

パナソニック株式会社