屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC51512
光源	LED5000_70_530 x1　　530.0 lm
管理番号	K0160458(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率		100 %
上方光束		0 %
下方光束		100 %
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

反射率																	
天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	57	44	37	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	42	35	31	29
0.8	67	55	47	42	65	54	47	42	62	53	46	41	60	52	46	41	39
1.0	73	63	55	49	72	62	55	49	69	60	54	49	66	59	53	48	46
1.25	79	70	62	57	78	69	62	56	75	67	61	56	72	65	60	56	53
1.5	84	75	68	62	82	74	67	62	79	72	66	61	76	70	65	61	58
2.0	89	82	76	71	88	81	75	70	84	79	74	70	82	77	72	69	66
2.5	93	86	81	77	91	85	80	76	88	83	79	75	85	81	77	74	72
3.0	95	90	85	81	94	89	84	80	91	86	83	79	88	84	81	78	75
4.0	98	94	90	87	97	93	89	86	94	91	87	85	91	88	86	83	81
5.0	100	97	93	90	99	95	92	90	96	93	91	88	93	91	89	87	84
7.0	102	100	97	95	101	99	96	94	98	96	94	92	96	94	92	91	88
10.0	104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	96	95	94	91





337.4
336.2

パナソニック株式会社