屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN13600B
光源	LDA7L-G/S/K6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0179993(0)DR1
BZ分類	BZ2

器具効率	35 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	35 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		24	20	18	17	23	20	18	17	23	20	18	17	22	20	18	16	16
	中 0.6	0.8		27	24	22	21	27	24	22	21	26	24	22	21	25	23	22	20	20
	否 0.56	1.0		29	27	25	23	29	27	25	23	28	26	24	23	27	26	24	23	22
下方投影面積	cm^2	1.25		31	29	27	26	31	29	27	26	30	28	27	25	29	28	26	25	25
		1.5		32	30	29	27	32	30	28	27	31	29	28	27	30	29	28	27	26
等価発光面積	cm^2	2.0		34	32	31	30	33	32	30	29	32	31	30	29	32	31	30	29	28
		2.5		35	33	32	31	34	33	32	31	33	32	31	30	33	32	31	30	29
		3.0		35	34	33	32	35	34	33	32	34	33	32	31	33	32	32	31	30
		4.0		36	35	34	33	35	35	34	33	35	34	33	33	34	33	33	32	31
		5.0		36	36	35	34	36	35	35	34	35	34	34	33	34	34	33	33	32
		7.0		37	36	36	35	36	36	35	35	36	35	35	34	35	34	34	34	33
		10.0		37	37	36	36	37	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	34	33

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.06H m	1.33H m





196.9
191.7

パナソニック株式会社