# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NYY65943+NYY96300B+NTS90 |
| 光源 | LED3000_70_1260 x1　　1260.0 lm |
| 管理番号 | K0165027(0)DJ1 XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 61.0% | 94.2% | 97.6% |
| 最大光度 | 1551 cd/1000 lm | ビーム角 | AA' 39.1° | 69.5° | 79.7° |
| | | | BB' 54.9° | 83.3° | 90.3° |




配光曲線
cd/1000 lm




パナソニック株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NYY65943+NYY96300B+NTS90 | 光源 | LED3000_70_1260 x1 |
| 管理番号 | K0165027(0)DJ1 XY | | |

## 累積光束曲線







## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm




最大光度 1551 cd／1000 lm

パナソニック株式会社