屋内照明器具特性

品番（品名）	NYY75050+NTS90150
光源	LED3500_70_220 x1　　220.0 lm
管理番号	K0152447(6)DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率	106 %
上方光束	0 %
下方光束	106 %

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.16Hm	0.16Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																				
0.6	108	106	104	104	107	105	104	103	107	105	104	103	106	105	104	103	103
0.8	109	107	106	105	108	107	105	105	108	106	105	104	107	106	105	104	103
1.0	110	108	107	106	109	108	106	105	108	107	106	105	107	106	105	105	104
1.25	111	109	107	106	110	108	107	106	109	107	106	106	108	107	106	105	104
1.5	111	109	108	107	110	109	108	107	109	108	107	106	108	107	106	105	104
2.0	112	110	109	108	111	110	109	108	109	108	108	107	108	107	107	106	105
2.5	112	111	110	109	111	110	109	109	110	109	108	108	108	107	107	106	105
3.0	113	112	111	110	112	111	110	109	110	109	109	108	108	108	107	107	105
4.0	113	112	111	111	112	111	111	110	110	110	109	109	108	108	107	107	105
5.0	113	113	112	111	112	112	111	111	110	110	109	109	108	108	108	107	105
7.0	114	113	113	112	113	112	112	111	110	110	110	109	108	108	108	108	105
10.0	114	114	113	113	113	112	112	112	111	110	110	110	109	108	108	108	105

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



33828.2
33828.2

パナソニック株式会社