屋内照明器具特性

品番（品名）	SF055B
光源	LED2700_70_740 x1　　740.0 lm
管理番号	K0148410(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %		
上方光束	10 %		
下方光束	90 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.87 m	1.95 m
2	2.48	2.56
2.5	3.11	3.18
3	3.73	3.81

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	43	35	30	53	42	35	29	50	40	34	29	47	38	32	28	26
0.8	65	53	45	40	63	52	45	39	59	50	43	38	55	47	42	37	34
1.0	71	60	52	47	69	59	52	46	65	56	50	45	61	54	48	44	40
1.25	77	67	60	54	74	65	58	53	70	62	56	52	66	59	54	50	46
1.5	81	72	65	59	78	70	63	58	74	67	61	57	70	64	59	55	51
2.0	86	79	72	67	84	77	71	66	79	73	68	64	75	70	66	62	58
2.5	90	83	77	73	87	81	76	71	82	77	73	69	78	74	70	67	62
3.0	92	86	81	77	90	84	80	75	85	80	76	73	80	77	73	70	66
4.0	95	90	86	82	93	88	84	81	88	84	81	78	84	81	78	75	70
5.0	97	93	89	86	95	91	88	85	90	87	84	81	86	83	81	79	73
7.0	100	96	94	91	97	94	92	89	92	90	88	86	88	86	84	83	77
10.0	101	99	97	95	99	97	95	93	94	93	91	89	90	89	87	86	80





パナソニック株式会社