屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX12-4-45(XLX450BSNT)
光源	LED5000_85_4650 x1　　4650.0 lm
管理番号	K0140212(3)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %
上方光束	14 %
下方光束	86 %
保守率	良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.59 m	2.11 m
2	2.11	2.66
2.5	2.63	3.23
3	3.15	3.82

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01） ZCM																
0.6		52	39	31	25	50	38	30	25	46	36	29	24	42	34	28	23	20
0.8		61	49	41	35	59	48	40	34	54	45	38	33	50	42	36	32	28
1.0		68	56	48	42	65	55	47	41	60	51	45	39	56	48	42	38	34
1.25		74	63	55	49	71	61	54	48	66	57	51	46	61	54	49	44	40
1.5		78	68	60	54	75	66	59	53	69	62	56	51	64	58	53	49	44
2.0		83	75	68	62	80	73	66	61	75	68	63	58	70	64	60	56	51
2.5		87	80	73	68	84	77	72	67	78	73	68	64	73	68	64	61	55
3.0		90	83	77	72	87	81	75	71	81	76	72	68	76	72	68	65	59
4.0		93	88	83	79	90	85	81	77	84	80	77	73	79	76	73	70	64
5.0		95	91	86	83	92	88	84	81	86	83	80	77	81	78	76	73	67
7.0		98	94	91	88	95	91	88	86	89	86	84	82	84	82	80	78	71
10.0		100	97	94	92	97	94	92	90	91	89	87	85	86	84	83	81	75





470.8
231.1

パナソニック株式会社