# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLX433FBVJ |
| 光源 | LED3500_85_1410 x1　　1410.0 lm |
| 管理番号 | K0132587(3)DB1 |
| BZ分類 | BZ3/0.7/BZ2 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 99 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 99 % |
| 保守率 | 良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 1.92 m | 2.02 m |
| 2 | 2.55 | 2.55 |
| 2.5 | 3.17 | 3.09 |
| 3 | 3.79 | 3.65 |

| 反射率 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01） ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 66 | 56 | 49 | 45 | 65 | 55 | 49 | 45 | 63 | 54 | 49 | 45 | 61 | 54 | 48 | 45 | 43 |
| 0.8 | 76 | 68 | 62 | 57 | 75 | 67 | 61 | 57 | 73 | 66 | 61 | 57 | 71 | 65 | 60 | 57 | 55 |
| 1.0 | 83 | 75 | 69 | 65 | 81 | 74 | 69 | 65 | 79 | 73 | 68 | 65 | 77 | 72 | 68 | 64 | 63 |
| 1.25 | 88 | 81 | 76 | 72 | 87 | 80 | 76 | 72 | 84 | 79 | 75 | 71 | 82 | 78 | 74 | 71 | 69 |
| 1.5 | 91 | 85 | 81 | 77 | 90 | 84 | 80 | 77 | 87 | 83 | 79 | 76 | 85 | 81 | 78 | 75 | 73 |
| 2.0 | 95 | 90 | 87 | 83 | 94 | 90 | 86 | 83 | 92 | 88 | 85 | 82 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 |
| 2.5 | 98 | 94 | 90 | 87 | 96 | 93 | 90 | 87 | 94 | 91 | 88 | 86 | 92 | 89 | 87 | 85 | 83 |
| 3.0 | 99 | 96 | 93 | 90 | 98 | 95 | 92 | 90 | 96 | 93 | 91 | 89 | 93 | 91 | 89 | 88 | 85 |
| 4.0 | 101 | 99 | 96 | 94 | 100 | 98 | 95 | 93 | 98 | 96 | 94 | 92 | 96 | 94 | 92 | 91 | 89 |
| 5.0 | 103 | 100 | 98 | 97 | 101 | 99 | 97 | 96 | 99 | 97 | 96 | 94 | 97 | 95 | 94 | 93 | 90 |
| 7.0 | 104 | 102 | 101 | 99 | 103 | 101 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 |
| 10.0 | 105 | 104 | 103 | 102 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 94 |









パナソニック株式会社