屋内照明器具特性

品番（品名）	XND1052SL
光源	LED3000_85_985 x1　　985.0 lm
管理番号	K0158888(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.81	
	中	0.77	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.75Hm	0.75Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	91	87	84	82	91	86	84	82	90	86	83	82	89	85	83	82	81
0.8	95	92	89	87	95	91	89	87	94	90	88	87	93	90	88	86	85
1.0	98	95	92	90	97	94	92	90	96	93	91	90	95	93	91	89	88
1.25	100	97	95	93	99	97	95	93	98	96	94	92	97	95	93	92	91
1.5	102	99	97	95	101	98	96	95	99	97	95	94	98	96	95	93	92
2.0	103	101	99	98	102	100	99	97	101	99	98	96	99	98	97	96	94
2.5	104	103	101	100	103	102	100	99	102	100	99	98	100	99	98	97	95
3.0	105	103	102	101	104	103	101	100	102	101	100	99	100	99	99	98	96
4.0	106	105	103	102	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97
5.0	106	105	104	104	105	104	104	103	103	103	102	101	102	101	100	100	97
7.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	98
10.0	108	107	106	106	106	106	105	105	104	104	103	103	102	102	102	101	99





1562.2
1562.2

パナソニック株式会社