屋内照明器具特性

品番（品名）	XWG442NGNJ(JYOUJI)
光源	LED5000_85_3830 x1　　3830.0 lm
管理番号	K0179207(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %
保守率	良 0.83 / 中 0.81 / 否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.99 m	2.19 m
2	2.62	2.72
2.5	3.26	3.28
3	3.89	3.85

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
反射率 壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
反射率 床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	50	40	33	28	47	38	32	28	25
0.8	64	53	45	39	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	34
1.0	71	60	52	46	69	59	51	45	65	56	50	45	62	54	48	44	41
1.25	77	67	59	53	75	65	58	53	71	63	56	51	67	60	55	50	47
1.5	81	72	64	59	79	70	63	58	75	67	61	57	71	65	60	55	52
2.0	87	79	72	67	84	77	71	66	80	74	69	64	76	71	67	63	59
2.5	90	83	77	73	88	82	76	72	84	78	74	70	80	75	71	68	64
3.0	93	87	81	77	90	85	80	76	86	82	77	74	82	78	75	72	68
4.0	96	91	87	83	94	89	85	82	90	86	82	79	86	83	80	77	73
5.0	98	94	90	87	96	92	89	85	92	89	86	83	88	85	83	81	76
7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	94	92	90	87	90	88	87	85	80
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	93	91	93	91	90	88	84

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



299.0
299.0

パナソニック株式会社