



SmartArchi

FYY26675CLT9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

○希望小売価格 **76,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2830 lm) (31W) (91.2 lm/W) **S**

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅76・長1124・埋込穴50×1111・埋込高100・重3.8kg

仕様: 本体: 鋼板(クールホワイト)

カバー: アクリル(乳白・側面プリズム)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・
NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・
信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)
NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・
NQ21532U (別売)

連結用器具・FYY26679C (連結中用)・FYY26683C (連結
端用)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能

FYY26675Z相当品

注)適合調光器をご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
50×1111



調光
ライコン別売



埋込高さ 100