

SmartArchi

FY56020CLT9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

◎希望小売価格 **135,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3990 lm) (52W) (76.7 lm/W) Ⓢ

＜約25～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅268・長1156・高61・重7.0kg

仕様: 本体: アルミ(シルバーメタリック)

ルーバ: 鋼板(シルバーメタリック)

エンド: ABS樹脂(シルバーメタリック)

上下配光個別調整可能(ON/OFF)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U(別売)

専用吊具・FYY80035(単体・連結端用(電源線付))・

FYY80031(連結部用(単体・連結部用))(通電穴なし)・

FYY80032(単体・連結端用(通電穴付))

連結用器具・FYY56021C(連結電源用)・FYY56022C(連

結中用)・FYY56023C(連結信号用)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマー

ケットセルコンとの組み合わせ可能

FYY56020J後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 吊具別売

調光
アイコン照