NNQ35625LD9（100−242V）

電球色（3000K）
Ra85

希望小売価格**45，000**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（1510 lm）（15．9W）（94．9 lm/W）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高98・重0．7kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
調光方式 ：PWM（PC）
光源寿命40000時間（光束維持率85％）
備考：適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K ・NQ28841K （別売）
ライトコントロール・信号線式NQ21505 ・ライトコントロール・信号線式NQ21502 （別売）
ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）NQ20355 ・NQ20356 （別売）
適合リニューアルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z（別売）・埋込穴φ150用NNN80003Z （別売）
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲（0〜100％）
NNQ35821後継品
注）適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100　調光 ライコン別売　光源遮光角30°　拡散