NNQ39555B(100V)

Ra95

※(60W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
寸法：灯体部：幅φ127×長208、電源部：幅372×高51×奥行94(無線受信部含む)・重3.5kg
仕様：灯具：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
入力電圧：AC100V
器具光束：2570 lm（ナロー配光)～2910 lm（ワイド配光)
照射方向範囲：水平方向：約360度(±180度)、垂直方向：90度(水平から下向き)
照射配光範囲：1／2ビーム角9度(ナロー配光)～35度(ワイド配光)
器具寿命40000時間(光束維持率70%)
備考：オプション・フードNK33150B（別売)
調光範囲(0%、約1～100%)
100V配線ダクト用
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
注)商用電源でご使用ください。
注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。
注)照射方向・照射範囲・明るさの調整がリモコンで可能です。リモコンは別途iOS携帯端末(iOS8以降)をお買い求めください。また、リモコンへ専用アプリをダウンロード(無償)してご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。