NNY20343LE1(100V)

昼白色(5500K)
Ra80

○希望小売価格29,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1070 lm)(9W)(118.8 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅89・高284・出しろ314・重0.7kg
仕様:本体:ASA樹脂(クールホワイト)
　前面パネル:アクリル
　入力電流：0.092A
　周波数：50／60Hz
　耐雷サージ：15kV(コモンモード)
　保護等級：IP44
　使用温度範囲：-20～35℃
　光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:カットルーバ(前後用)：NNY28542
　カットルーバ(側面用)：NNY28543K
　落下防止ワイヤー：DYKX28544
　適合オプション：DYKX22815・DYKX23005・DYKX23007・DYKX23097・DYKX23098・DYKX23099
　日本防犯設備協会：ランクL・クラスB+30m
　照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔：クラスA17m・クラスB30m
　電力会社申請入力容量9.2VA
　NNY20485相当品
　注)調光はできません。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番:LBF2RP-10

明光色

RBSS S

G 購入

明るさセンサなし
防まつ型