




NNY24931 LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **128,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11800 lm) (98.3W) (120.0 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重5.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

電源接続部灯具内収納可能

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合アーム・NNY28422(別売)・NNY28428(別売)

適合フランジ・NNY28486(別売)

適合街路灯用ポール・YD4509HN(別売)

適合ポール・NYD24500(別売)・NYD24501(別売)

適合ポールアダプタ・NYD20020(別売)・NYD20013(別売)・NYD20022(別売)・NYD20015(別売)

適合街路灯用アーム・NNY28466(別売)・NNY28467(別売)

適合投光器台・投光器台XE11BZ(別売)・投光器台XE12BZ(別売)

遮光ルーバ前後用・NNY28476(別売)

遮光ルーバ前後左右用・NNY28477(別売)

広角タイプ配光

注) 器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

注) 白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にパラツキが目立つことがあります。

注) 調光はできません。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防まつ型(灯具本体部)
防雨型(結線ボックス)

