



## NNY24937LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **239,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11800 lm)(98.3W)(120.0 lm/W) **L**

<定格出力初期光束補正型(平均電力88W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重7.3kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)

アーム:ステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合ポールアダプタ・NYD20013(別売)・NYD20015(別売)

適合ポール・NYD24500(別売)・NYD24501(別売)

適合アーム・NNY28466(別売)・NNY28467(別売)

適合投光器台・投光器台XE11BZ(別売)・投光器台XE12BZ(別売)

遮光ルーパ前後用・NNY28476(別売)

遮光ルーパ前後左右用・NNY28477(別売)

広角タイプ配光

**注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



防まつ型(灯具本体部)
防雨型(結線ボックス)
耐塩害仕様

