



NQ21582U

○希望小売価格**35,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)
スライド式

幅116・高120

仕様:プレート:コスモシリーズワイド21タイプ スクエア
タイプ(WT8122W)付

適合新金属プレート:WTC9222(最大負荷容量の70%以下
でのご使用をおすすめします。)

定格電圧:AC100~242V

周囲温度:0~35℃

定格容量:15A 制御電源ユニット台数:50台まで
スイッチC(3路)付

負荷切替スイッチ(Hf/LR)付

備考:適合スイッチボックス:JIS 2コ用金属製(カバー付)
接続使用時は10A

接続使用時は32台まで

NQ21582Z相当品

注)リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子の
無い照明器具、他の調光制御機器との組合せはできま
せん。

注)調光信号線は電源線と離して配線してください。

注)調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れ
ることがあります。

注)調光信号線の配線長は100mまでにしてください。

注)スイッチは3路スイッチです。両切スイッチが必要な
場合は別途設けてください。

注)組み込まれているスイッチの交換・取り外しはでき
ません。