NTS51311

白色(4000K)
Ra85

希望小売価格**6,100**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(635 lm)(7.2W)(88.1 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット別売・枠ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高135・重0.6kg(灯具ユニット＋枠ユニット)

仕様:灯具:アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット・非調光タイプNTS90101 LE1 (別売)・調光タイプNTS90101 LZ9 (別売)
適合枠ユニットφ100・NTS91050W(別売)・NTS91051W(別売)
オプション・ディフュージョンフィルターNTS91013(別売)・スプレッドフィルターNTS91014 (別売)
適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)
首振範囲約35度
水平回転範囲約355度
埋込型
ユニバーサルタイプ
狭角タイプ
照度角12度
●天井面取付専用
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100
12°
スプレッド 30°