NTS64112（100V）

温白色（3500K）

Ra85

希望小売価格**43，800**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（1130 lm）（14.4W）（78.4 lm/W）Ⓥ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴100×200・埋込高122・重0.9kg
仕様：灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
　　　枠：アルミ（外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上）
　　　光源寿命40000時間（光束維持率70％）
備考：適合電源ユニット・非調光タイプNTS90101 LE1（別売）
　　　オプション・ディフュージョンフィルターNTS91019（別売）・スプレッドフィルターNTS91020（別売）・グレアカットフードNTS91023B（別売）
　　　首振範囲45度
　　　水平回転範囲約355度
　　　埋込型
　　　ユニバーサルタイプ
　　　狭角タイプ
　　　照度角13度
　　　●天井面取付専用
　　　※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
　　　※グレアカットフード使用時は、首振角度が40度までに制限される場合があります。
　　　注）必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
　　　注）電源ユニットは1灯につき1台必要です。
　　　注）調光はできません。
　　　注）直下近接限度30cm
　　　注）断熱施工仕様ではありません。
　　　注）器具から上方向に電線が出ているため、天井板から高さ180mmの範囲で障害物がない場所に設置してください。
　　　注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
100×200

13°

光源
遮光角
15°