埋込XL573WBUC LA9 (100-242V)

白色(4000K)
Ra83

希望小売価格**82,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2060 lm)(34W)(60.5 lm/W)
(本体・NNFK35013 5,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37396C LA9 77,500円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴□450・埋込高125・重5.7kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　枠:木製(白木)
　パネル:ポリカーボネート(和紙模様入り)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K ・NQ28841K (別売)
　ライトコントロール・信号線式NQ21505 ・ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)
　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U ・NQ21592U ・NQ21585U ・NQ21582U ・NQ21535U ・NQ21532U (別売)
　●水平天井埋込専用
　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
　埋込XL573WBUJ後継品
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は、和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。

埋込穴 □450

調光 ライコン対応



(パネルの最高到達点高さ)
埋込高さ 125