埋込XL574PFVC RZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

希望小売価格**64,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5700 lm)(38W)(150.0 lm/W)
(本体・NNFK35014 5,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37400C RZ9 59,500円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口470・埋込穴口450・埋込高125・重4.9kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル:ポリカーボネート(乳白)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:専用コントローラ・PiPitライコンNQ23111（別売)・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112（別売)・PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z（別売)・PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K（別売)・PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151（別売)・PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器・NK23010（別売)・NK23071（別売)・NK23081(別売)
●水平天井埋込専用
埋込XL574PFVJ後継品
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □450　G購入　調光 ライコン制御