



直付XLF446HNNLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)

○希望小売価格 **175,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3060 lm)(30.2W)(101.3 lm/W) Ⓢ

(器具本体・NRLF40560 153,000円(税抜)+ライトバー・NNL4405FN LE9 22,800円(税抜))

<ひと(電波)センサ付>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅1340・高118・出しろ80・重4.2kg

仕様:本体:鋼板(白色塗装)

レンズ:ガラス

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

信号装置連動端子台付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:交換電池・FK850

リモコン・FSK90910K (別売)

非常灯評定番号・LALE-016

直付XLF446ANNJ後継品

注)建築基準法に準じた非常用照明器具専用です。消防法にある階段通路誘導灯には適合していません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ階段灯非常用照明器具本体と非常用照明器具階段灯専用ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。


注)本体・ライトバーは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

ON/
OFF
ひとセンサ



電池内蔵型

リモコン自己点検機能付
シンプルセルコン
階段非常灯(ひと
センサON/OFF
Nタイプ)
長時間定格型

K0143723<壁直付時> 保守率0.92 (770 lm)

		取付高さ		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2.0 lx	X+	6.2m	7.3	8.2	8.7	9.0	9.2	9.4
		1.0 lx	X	7.7m	9.1	10.1	11.1	11.9	12.6	12.9
	Y=1.5m	2.0 lx	X+	6.0m	7.2	8.0	8.6	8.9	9.1	9.4
		1.0 lx	X	7.6m	9.0	10.1	11.0	11.8	12.5	12.9
	Y=2.0m	2.0 lx	X+	-	-	7.9	8.4	8.7	9.0	9.2
		1.0 lx	X	-	-	10.0	10.9	11.7	12.5	12.8