




直付XLX400CEVLE2 (200-242V)

温白色(3500K)

Ra83

○希望小売価格**52,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9240 lm)(57.6W)(160.4 lm/W) 

(器具本体・NNLK41521J 11,000円(税抜)+ライトバー・NNL4000EV LE2 41,000円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅120・長1245・高120・重3.3kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

