埋込XLX400REWLR2(200-242V)

白色(4000K)
Ra83

希望小売価格**51,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(9230 lm)(57.6W)(160.2 lm/W) L
(器具本体・NNLK41719J 7,900円(税抜)+ライトバー・NNL4000EW LR2 44,000円(税抜))
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅210・長1274・埋込穴190×1257・埋込高49・重2.7kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K ・NQ28841K (別売)
ライトコントロール・信号線式NQ21505 ・ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U ・NQ21592U ・NQ21585U ・NQ21582U ・NQ21535U ・NQ21532U (別売)
800ピッチのボルトに対応します。
●水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
注)適合調光器をご使用ください。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
190×1257

購入

調光
ライン別光



埋込高さ 49