



直付XLX430CBWCLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra95

◎希望小売価格**29,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2320 lm)(23W)(100.8 lm/W) ㊦

(器具本体・NNLK41521J 11,000円(税抜)+ライトバー・NNL4300BWC LE9 18,700円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅120・長1245・高120・重3.3kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)調光はできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

美光色

