



## 埋込XLX450UHNT LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra83

希望小売価格 **36,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4940 lm) (26.5W) (186.4 lm/W) ●

(器具本体・NNLK42722J 8,000円(税抜)+ライトバー・  
NNL450UHNT LA9 28,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高54・重2.8kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・  
NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント  
ロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・  
NQ21535U・NQ21532U (別売)

800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマー  
ケットセルコンとの組み合わせ可能

埋込XLX450UHNZ後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本  
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ  
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確  
認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を  
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器  
具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
220×1235



調光  
ライコン対応



埋込高さ 54