



直付XLX459NHVLA9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **31,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4740 lm) (26.3W) (180.2 lm/W)

(器具本体・NNLK41109 3,800円(税抜)+ライトバー・
NNL4500HVP LA9 28,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高70・重2.0kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード・FK41533

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・
NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント
ロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・
NQ21535U・NQ21532U (別売)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマー
ケットセルコンとの組み合わせ可能

注) 適合調光器をご使用ください。

**注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認お願いします。**

**注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

