



## 直付XLX460AHWZ LA9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

希望小売価格 **34,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6520 lm)(36.3W)(179.6 lm/W) 

(器具本体・NNLK41515 2,800円(税抜)+ライトバー・  
NNL4600HWZ LA9 32,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長1250・高50・重2.0kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ガード・FK41534

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・  
NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント  
ロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・  
NQ21535U・NQ21532U(別売)

800ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマー  
ケットセルコンとの組み合わせ可能

直付XLX460AHWK後継品

**注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本  
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。  
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ  
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)適合調光器をご使用ください。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確  
認お願いします。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を  
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器  
具に当たる場所では使用できません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



調光  
ライコン別売

