



埋込XLX800THWCLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

◎希望小売価格 **64,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9190 lm) (51.7W) (177.7 lm/W)

(器具本体・NNLK82742 16,000円(税抜)+ライトバー・NNL8000HWC LE9 48,500円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長2457・埋込穴220×2440・埋込高20・重6.4kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

埋込XLX800THWJ後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)調光はできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴

220×2440



Cチャンネル回避型



埋込高さ 20