



## 埋込XLX830THWJLE2 (200-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **72,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12320 lm)(70.5W)(174.7 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK82742 16,000円(税抜)+ライトバー・  
NNL8300HWJ LE2 56,000円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長2457・埋込穴220×2440・埋込高20・重6.4kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

**注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)調光はできません。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

埋込穴  
**220×2440**



Cチャンネル回避型



埋込高さ 20