



埋込XLX830VHNJLE2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **70,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12990 lm) (70.5W) (184.2 lm/W)

(器具本体・NNLK82730 14,000円(税抜)+ライトバー・NNL8300HNJ LE2 56,000円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅328・長2466・埋込穴300×2445・埋込高54・重8.1kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製 iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
300×2445



埋込高さ 54