ダウンライト

XND1030WNLZ9（100-242V）

昼白色(5000K)
Ra85

希望小売価格**18,500**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1050 lm)(7.6W)(138.1 lm/W) L
（本体・NDN27300W+電源ユニット・NNK10001N LZ9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高56・重0.6kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
光源寿命40000時間（光束維持率85%）
備考：適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K ・NQ28841K （別売）
ライトコントロール・信号線式NQ21505 ・ライトコントロール・信号線式NQ21502 （別売）
ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）NQ21595U ・NQ21592U ・NQ21585U ・NQ21582U ・NQ21535U ・NQ21532U （別売）
適合リニューアルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z （別売）・埋込穴φ150用NNN80003Z （別売）
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲（約5%～100%）
セパレートセルコン（A、AN、NTタイプ）との組み合わせ可能
ダウンライトXNDN1039WNK相当品
注）調光する場合は適合ライトコントロール（別売）と組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100　G 購入　調光 ライコン別売　光源遮光角15°　50°　浅型 10H