



ダウンライト

XND1051WWLZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **18,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1055 lm) (7.6W) (138.8 lm/W) **L**

(本体・NDN27506W+電源ユニット・NNK10001N LZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ125・埋込高60・重0.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U (別売)

適合リニューアアルプレート・埋込穴φ150用NNN80004Z

(別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

ダウンライトXNDN1058WWK相当品

注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と
組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

